

Machine is used for the production of:

- Hollow blocks for building
- Solid blocks
- Chimney blocks
- Light weight blocks
- Paving stones (with vibration plate option)

TECHNICAL DATA

Max usable mould area:

- 1290 mm x1130 mm (product height up to 250 mm)
- 1240 mm x900 mm (product height from 250 to 330 mm)
- Min. block height: 175 mm
- Max block height with main tamperhead plate: 250 mm
- Max block height without main tamperhead plate: 330 mm

Cycle time:

Depending on type of production and raw material,
25 - 30 sec for hollow blocks.

Capacity: 1200 blocks/h (size 20x20x40 cm)



المكينة تستخدم لإنتاج:

- طوب أجوف للبناء
- طوب ممتلئ
- عناصر المداخن
- طوب من الخرسانة الخفيفة
- بلاط من الخرسانة للأرصعة يحتاج لتركيب (بلاط اهتزازي) اختياري حسب رغبة الزبون
- المعطيات الفنية

مساحة القالب القصوى المستغلة للإنتاج

1290 ملم × 1130 ملم (لمنتج ارتفاعه حتى 250 ملم)
1240 × 900 ملم (لمنتج ارتفاعه من 250 ملم حتى 330 ملم)

الحد الأدنى لإرتفاع الطوب 175 ملم

الحد الأقصى لإرتفاع الطوب 330 ملم

مدة دورة الإنتاج تعتمد على نوع المنتج والمواد المستخدمة في الإنتاج

25 - 30 ثانية

الطاقة الإنتاجية للماكينة 1200 طوبة / الساعة 20x20x40

HOLLOW BLOCK 20x20x40 cm
HIGH PRODUCTION
EFFICIENCY
UP TO **1200** BLOCKS
hour

Available in manual and semi-automatic version.

Machine can be equipped with hydraulic oil cooler.

Vibration system is done with high frequency vibrators [6000 rpm] both on mould and tamper head. Vibration table for producing paving stones can be fitted on machine frame, and also 500 mm max block height (floor production) can be reached in customer request.

Hydraulic components are in CETOP standard.

مكينة لإنتاج الطوب الخرساني

EUROBLOCK-12

نموذج نصف أوتوماتيكي / أوتوماتيكي

مكينة متحركة لإنتاج الطوب الخرساني وهي نوع يلوي وآخر نصف أوتوماتيكي. ويمكن إعداد المكينة فيما بعد.

تبريد هيدروليكي للزيت.

النظام الاهتزازي هزازات عالية التذبذب (6000) على الجزء العلوي والسفلي من القالب.

المسطح الاهتزازي الذي يستخدم لإنتاج العناصر الخرسانية للتبليط يمكن تركيبه في المكينة كخيار إضافي.

. من أجل التبليط يمكن تركيب عناصر هيدروليكية إضافية حسب معيار CETOP

- EASY TO OPERATE.
- FULL OR SEMIAUTOMATIC OPERATION.
- MAX PRODUCT HEIGHT 500 mm !

